



3-332-1200
ミニドライバス
CLB-MDBC



標準価格(税抜)

¥55,000

(税込：¥60,500)

- 小型軽量で取り回しやすいドライバスインキュベーターです。
- ステップごとに温度や時間を記憶できます。また、記憶させたプログラムは個別に起動・停止できます。
- 温度偏差補正・過熱防止などの機能を備えており安全にお使いいただけます。
- LCDディスプレイで、設定値と実測値を同時に表示でき、直感的でわかりやすいです。
- 故障検知機能を搭載しています。異常を検知するとブザーでお知らせしますので、迅速な対応が可能です。
- 別売のアルミブロックにより、様々なサイズの容器を処理できます。

※アルミブロックは付属しておりません。

加温・冷却方式	ペルチェ方式
使用温度範囲	室温-15～100℃
温度表示精度	±0.1℃
温度制御精度	±0.5℃
タイマー	5秒～99時間59分 5秒～59分55秒まで：5秒間隔 1時間～：1分間隔 カウントアップ機能有
プログラム	9ステップまで（各ステップで温度・時間を設定可）
大きさ	114×163×98mm
重量	約580g
電源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	60W
使用環境	温度：5～40℃ 湿度：10～80%RH
付属	ACアダプタ（DC24V/2.7A）アルミブロック用ネジ×2本

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。