



3-333-0740

ヒュームフード GF1M-12SN

別途送料

お問い合わせください。

- 前面サッシにわずかな傾斜をつけ、ガラス面積を増やすことで、圧迫感を減らすとともに操作性の良い作業環境を実現しました。
 - 離れたところからでもヒュームフードの状態が一目でわかる、LEDステータスマニタを搭載しています。
 - 前面サッシ・上部観察窓・照明用ガラスには破損に強い強化ガラスに加え、ガラスが割れ落ちることを防ぐ飛散防止フィルムを貼付しています。
- ※送料、搬入・設置費、諸工事費は別途承ります。

総高さ	ミドル型
外寸	1200×750×2350mm
標準風量	13m ³ /min
面風速	0.5m/s
開口幅	1040mm
開口高さ	400mm
外装	冷間圧延鋼板（耐薬品性粉体塗装）
内装	ノンアスベスト不燃化粧板
作業面	セラミック
ガラス扉	強化ガラス 5mm厚 飛散防止フィルム貼り
水栓	1方向水栓×1
コンセント	AC100V 15A 2連式アース付（抜け止め）×1
内部照明	LED1灯
安全機構	二重ワイヤー扉落下防止機構 開口制限ストッパー（鍵付） 排気遅延タイマ LEDステータスマニタ 風量モニタ
オプション	風量可変（VAV） ガス栓 遮熱板 ポリウムダンパー 下台扉 排風機動力回路 特殊ガスバルブ 側面観察窓

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。