



省エネ研究用機器特集

3-333-0920

ダクトレスヒュームフード（カプトエアースマート）

S321

別途送料

お問い合わせください。

- 高性能フィルタにより、室内のエアを循環利用。空調ロスがなく、ランニングコストを大幅に削減できます。クリーンルームなどにも空調バランスを崩すことなく設置が可能です。
- ダクトレス式のためダクトや排ガス洗浄装置などの付帯設備が必要なく、コンセント（100V）に接続するだけで使用が可能です。
- キャスター付きの架台に設置することで手軽に移動できます。
- 世界で最も厳しいフランスAFNOR NFX 15-211:2009規格に準拠し、安全にご使用できます。
- 2連式モレキュラーフィルタにより有害物質を確実に吸着。メイン用フィルタが完全に飽和してもバックアップフィルタで吸着処理する安全な構成です。
- 労働安全衛生法「発散防止抑制措置」に対応しています。

※価格は、本体・有機性ガス用フィルタ2枚/1カラム・飽和検出警報装置（有機溶剤用）・フェノール天板の合計です。

※別途運搬設置費が必要です。

※飽和検出警報装置による化学物質の自動検出ができない場合がありますので、事前に綿密なヒアリングが必要です。

タイプ	跳ね上げドアタイプ
外寸	804×610×968～1157mm
風量	220m ³
面速	0.4～0.6m/s
ファンユニット数	1台
カラム数	1カラム
蛍光灯数	1灯

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

本体	耐腐蝕性金属合金 PP アクリル樹脂
電源	100~240V 50/60Hz
付属	飽和検出警報装置 (Molecode S,A,F) 天板 風速センサ

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.