



3-339-0955
ロータリーエバポレータ
ー
REV202MBO

別途送料

お問い合わせください。

- ロータリーエバポレーターと真空コントローラが一体化することで、操作性とレイアウトの自由度が向上しました。
- 一体化により全ての設定操作がエバポレーター中央にある真空コントローラで可能となるため、個々の装置の操作は不要です。
- 真空コントローラに搭載のオートモードは、サンプルをセットしたらボタン1つで蒸留をスタートできます。従来のような溶媒データも必要なく、単溶媒/混合溶媒いずれも安定した蒸留運転が可能です。

ガラスセット	B型
モーター	DCブラシレスモーター
回転数	5～315rpm エンコーダ式（デジタル設定・表示）
安全機能	過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
バス	種類：オイルバスBO302 温度範囲： 室温+10～180℃ 槽容量： 約5L 槽外寸： 262φ×240mm 約4.5kg 電源： AC100V 10A 3Pプラグ
大きさ	529×324×745mm（リフトアップ時：945mm）
重量	約8.5kg（ガラス・バス部分除く）
電源	AC100V 10A 3Pプラグ
温度範囲	室温+10～180℃
槽容量	約5L
槽外寸	262φ×240mm 約4.5kg

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。