



3-339-0985
ロータリーエバポレータ
—
R E 2 0 2 B O

別途送料

お問い合わせください。

- ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。
- 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。
- 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。
- 冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。

ガラスセット	B型
バス	種類：オイルバスBO302 温度範囲：室温+10～180℃ 槽容量：約5L 槽外寸：262φ×240mm 約4.5kg 電源：AC100V 10A 3Pプラグ
回転数	5～315rpm エンコーダ式（デジタル設定・表示）
安全機能	過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
モーター	DCブラシレスモーター
重量	約7kg（ガラス・バス部分除く）
大きさ	529×324×745mm（リフトアップ時：945mm）
電源	ACアダプタ（AC100～230V 3Pプラグ）
バス仕様/温度範囲	室温+10～180℃
バス仕様/槽容量	約5L
バス仕様/槽外寸	262φ×240mm 約4.5kg
バス仕様/電源	AC100V 10A

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。