



3-344-0346

タイゴンチューブ LM
T-55 (約15m)
ACFJ000103
.97×7.14

標準価格(税抜)

¥18,040

(税込: ¥19,844)

- 耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。
- 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。
- 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。
- 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に強く装着できます。
- 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。
- 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。

内径in	5/32 (3.97) mm
外径in	9/32 (7.14) mm
肉厚in	1/16(1.59)mm
長さ	50フィート (約15m)
材質	塩化ビニル
比重	1.18
硬度	A55
引張強度	11.4MPa
伸長度	450%
吸水率	0.24%
最高使用温度	74°C
脆化温度	-50°C
最大使用圧力	0.15MPa
100%モジュラス	4.5MPa
引張永久歪	107

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

引裂き強度	22kN/m
絶縁耐力	23.9kV/mm

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.