



3-349-0010

MLSS計

IM-100P (6m)
(5年保証付)

標準価格(税抜)

¥305,000

(税込：¥335,500)

- セル長を極限まで短くすることで散乱光の影響を抑え、高い精度で測定することができるMLSS計です。
- 本体形状が丸型で内部リングへの圧が均等にかかるため、水の浸入を限りなく低減できる形状です。
- 水が浸入しにくいコネクター体型の構造です。
- 通常メンテナンスは水道水でのゼロ校正だけで行えます。
- 衝撃から本体を守るラバープロテクター付で、万が一測定中や移動中に落下しても、ラバー素材が衝撃吸収し、破損しにくい構造です。
- 滑りにくく手にフィットするグリップ形状です。
- ケーブルはこすれや引っ張りに強いウレタン被覆を採用しています。
- ケーブルの抜け防止のための特殊カラーや、水流が激しい測定水でも屈曲による断線を起こりにくくするケーブルグランドなど、耐久性にこだわった丈夫な構造です。
- 手分析値との誤差を最小限にする後校正機能付です。
- 手分析値と吸光度の相関を5種内蔵しており、各現場に合わせたモード切替が可能です。
- MLSS値と水深・界面を同時表示できます。

※ご注文時にお客様登録を行うことで、保証期間が5年に延長されます。

測定範囲/MLSS	0～9990mg/L(最小分解能10mg/L)10000～20000mg/L(最小分解能100mg/L)
測定範囲/水深	0.00～6.00m(分解能0.01m)
再現性	MLSS：±2%以内(一定条件)
校正	MLSS：ゼロ校正、2点校正、3点校正
相関式モード	5種内蔵
機能	IP67(防塵・防水) ふらつき緩和機能 後校正機能
電源	単4電池×3(付属)
電池寿命	連続160時間

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

大きさ/本体	約90φ×53mm
重量	約290g(電池含む)
大きさ/プローブ	43φ×170mm
大きさ/ケーブル長	6m
付属	校正容器 メンテナンス用グリス ケーブルホルダー

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。