

3-349-0015

ＭＬＳＳ／界面計（ケーブル６ｍ、ケース付）ＳＳ－１０Ｚ

標準価格(税抜)
¥280,000
(税込：¥308,000)

●LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動＝測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。

●検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。

●食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。

●曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面（水深）を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。

測定項目	MLSS 水深
測定方式	MLSS：近赤外パルス透過光測定方式
測定範囲	MLSS：0～20000mg/L
分解能	MLSS：10mg/L（10000mg/L未満） 100mg/L（その他）
再現性	一定条件で±3%FS以内
メモリ	最大30件（データ番号、測定値表示）
大きさ	本体/70×170×36mm 検出器/40φ×214mm ケーブル長/6m
重量	本体/290g 検出部/約550g
電源	単4アルカリ電池×3（付属）
付属	洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.