



3-349-0303
燃焼排ガス分析計
HT-1300Z type
O2T

標準価格(税抜)
¥171,000
(税込：¥188,100)

- 吸引ポンプ内蔵型で排気口にかざすだけで測定できます。
- データロガー内蔵で100件までのデータを保存できます。

検知対象	O2 排ガス温度
検知原理	O2：ガルバニ電池 排ガス温度：K熱電対
検知範囲	O2：0～20.9Vol% 排ガス温度：0～650℃
精度	O2：±0.2vol% 排ガス温度：±2℃（0～100℃）計測値の±2%（100℃～）
分解能	O2：0.1vol% 排ガス温度：0.1℃（0～999.9℃）1℃（1000～1100℃）
応答時間	20秒以内（O2検知時）
演算項目	CO2：0～CO2Max% 燃焼効率：0～100% 排ガス損失：0～99.9% 燃焼空気比：1.00～9.99
大きさ	80×210×60mm
重量	約680g
電源	ACアダプタ（AC100～240V・50/60Hz・DC9V・550mA）（付属）内蔵ニッケル水素充電電池（連続作動時間：最大約12時間）
ディスプレイ	ドットマトリックス 8行⇄4行 表示切換方式
機能	データロガー（100件）バックライト PC用出力（RS232）赤外線プリンタ用出力
許容周囲温度	0～45℃（作動時）-20～50℃（保管時）
プローブ	一体型（HT1011）挿入長：300mm 直径：6mmφ ホース長：2700mm 温度：0～650℃ ドレンポット付
付属	ソフトケース（合皮製）試験成績書 ストラップ スターフィルタ

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。