



3-349-0339

自動ガス採取装置

GSP-400FT

標準価格(税抜)

¥118,000

(税込：¥129,800)

- 小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。
- 防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。
- 瞬時流量・積算流量を20℃、または25℃の値に自動補正します。
- 50～1000mL/minの流量設定で、酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。

※別売で固定用スタンドやキャリングケースもございます。

流量範囲	50～1000mL/min
定流量使用範囲	50mL/min (0.0～37.0kPa) 100mL/min (0.0～36.0kPa) 300mL/min (0.0～33.0kPa) 500mL/min (0.0～29.0kPa) 700mL/min (0.0～24.0kPa) 1000mL/min (0.0～16.0kPa)
瞬時積算流量精度	±5%RD (100～1000mL/min) ±5mL/min (50～99mL/min)
電源	単3電池×4ACアダプタ (付属)
大きさ	150×75×100mm
重量	500g
付属	防塵フィルタ×5接続チューブ

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.