



3-349-0394

デジタル粉塵計 LD-5R



標準価格(税抜)

¥378,000

(税込：¥415,800)

- 作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定に適した光散乱方式による相対濃度計です。
- 質量濃度変換係数（K値）を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。
- 日本作業環境測定協会認定製品です。

測定モード/タイマー測定	1分、2分、10分、60分、240分
測定モード/ロギング測定	収録点数：60,000点 最小周期：1秒収録内容：CPM値、データ数、記録周期 等
測定モード/スパンチェック	感度自動補正
測定モード/BG(バックグラウンド)	BG測定・記録・減算
通信	USB通信
電源	ACアダプタ（付属） 単3電池×6（付属）
大きさ	184×68×109.5mm
重量	約1.1kg（本体のみ）
測定原理	光散乱方式
光源	レーザーダイオード
測定感度	1CPM=0.001mg/m ³
測定範囲	0.001～10.000mg/m ³
精度	±10%（※感度・範囲・精度はいずれも標準粒子に対して）
付属	肩掛けベルト フィルタ

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.