



3-349-0478
パーティクルカウンター
3889

お問い合わせください。

- 大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイを搭載した手持ちタイプのパーティクルカウンターです。
 - 付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリングすることができます。
- ※計測ソフトウェアを使っのリアルタイムモニタリングを行う場合は、別売の台座3888-70が必要になります。

粒径区分	0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm（6粒径）
定格流量	2.83L/min
最大可測濃度	2000000個/cf 計数損失10%以内
サンプリング時間	6秒～99分59秒（1回の計測時間）
インターバル時間	6秒～99分59秒（測定周期）
サンプリング回数	1～999回または連続計測
計測モード	繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB（計6モード）
電源	内部電源/リチウムイオン充電電池（付属、取り出し可能） 外部電源/ACアダプタ（付属）
大きさ	100×213×55mm
重量	650g（電池含まず）
付属	計測ソフトウェア（Windows 7/10対応） ゼロフィルタ（接続チューブ付） USBケーブル インレット保護キャップ

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。