



3-350-0825

静電気測定器

FMX-004

標準価格(税抜)

¥88,000

(税込：¥96,800)

- 最大±30kV（測定距離25mm）までの帯電測定が可能で、静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査などに使用できます。
- 付属のイオンバランス測定用プレートを装着することで除電装置のイオンバランスが簡易的に測定できます。
- 帯電物との距離の目安が一目でわかる「LEDフォーカス機能」を搭載しており、より簡単に測定が行えます。

大きさ	73×25×115mm
重量	140g(電池含む)
測定範囲	帯電電位/ [Auto] 0~±1.49kV (Loレンジ) ±1.0~±30.0kV (Hiレンジ) [Low] 0~±3.00kV [High] 0~±30.0kV イオンバランス/0~±300V
応答速度	1秒以内 (サンプリング速度 5回/秒)
表示	バーグラフ 右側 (+) 赤色LCD 左側 (-) 青色LCD
機能	LEDフォーカス機能 電源自動オフ ホールド機能
電源	006P (9V) 電池×1 (付属)
付属	イオンバランスプレート 専用アース線 専用ソフトケース アナログケーブル 固定用ブラケット

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.