

3-350-0884
静電気除去装置（エアロスタット）
ＸＣ２

標準価格(税抜)
¥103,000
(税込：¥113,300)

●独自のマイクロパルステクノロジーにより、安定したイオンバランスを実現する静電気除去装置です。

●エミッタポイントのクリーニングが行えるブラシが装備されていますので、付着する生成物（異物）が成長して飛散するリスクを低減することができます。

●ワールドワイド入力に対応しています。

●3段階（High/Med/Low）のファンスピード調整が可能です。設定位置が明確なのでスピコンタイプのように設定位置にラベルなどを貼り、合わせる手間がかかりません。

大きさ	360×190×180mm（スタンド含む）
重量	約3.2kg
イオンバランス	0±10V
LEDインジケータ	Power Fan Fault
FMSコネクタ	RJ-9（4P4C） 正常動作/アラーム状態/電源OFF
電源	AC100～240V 50/60Hz
除電時間	1秒（測定距離300mm中央、ファンスピードHigh設定時）
除電範囲	900×1800mm
規格	ISO 14644-1 Class 6
付属	AC入力コード1.8m（定格125V）

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.