3-355-0346

レーザー加工機（ＣＯ２レーザー）Ｂｅａｍｂｏｘ ＩＩ（集塵機付）





お問い合わせください。

●本体内蔵のカメラが加工素材をPC画面に投影します。画面上で加工位置を調整できるので、面倒な位置合わせが必要ありません。

●専用ソフトウェアはシンプルな操作で簡単に扱うことができます。簡易なデザインはもちろん、デザインデータのレイアウト、サイズや加工位置の調整も簡単に行えます。

●55Wの高出力CO2レーザーで、卓越したカット性能を発揮します。広い加工エリアに加え、非常停止スイッチや火災探知など安全面も充実しています。

●集塵機が付属しています。

レーザー加工機/レーザー	CO2レーザー
レーザー加工機/レーザー出力	55W
レーザー加工機/ワークエリア	375×600×最大125mm（最大値はハニカムボード不使用時）
レーザー加工機/ヘッドスピード	最大900mm/s
レーザー加工機/加工可能な材料	木材 合板 MDF アクリル ダンボール 皮革 ゴム ガラス 石材 他
レーザー加工機/接続環境	Wi-Fi イーサネット USB
レーザー加工機/対応OS	Windows/macOS/Linux/ChromeOS/Web（iOS iPad Android）
レーザー加工機/対応データ形式	JPG/PNG/SVG/DXF/Ai/PDF/WEBP
レーザー加工機/機能	内部カメラ 排気ファン カバー開閉センサ 水冷式冷却システム 非常停止スイッチ 火災探知
レーザー加工機/大きさ	1005×692×334mm
レーザー加工機/重量	48.5kg
レーザー加工機/電源	AC100V 500W
集塵機/大きさ	470×260×490mm

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

集塵機/重量	17kg
集塵機/ファン最大値	350CFM 9800L/m
集塵機/フィルタ	プレフィルタ 中性能フィルタ HEPAフィルタ 活性炭フィルタ
集塵機/電源	AC110～220V 180W
付属	ハニカムボード 排気ダクト トルクスレンチ 両頭レンチ 潤滑油 漏斗 両面テープ 排気ダクト用クランプ 電源コード Wi-Fiドングル エアポンプフィルタ テスト用MDF

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.