



3-359-0885

ポータブルガスモニタ OX-04G

標準価格(税抜)

¥43,000

(税込：¥47,300)

- 多様なガス関連の事故に対応するガス検知用モニタです。
- 身につけた際も引っ掛かりや落下しにくいコンパクトタイプです。ベルトクリップが標準付属しています。
- 7m落下試験をクリアした堅牢なボディです。
- 本質安全防爆構造、防塵防水構造となっています。
- JIS T8201:2010（酸素欠乏測定用酸素計）に適合しています。
- 9000時間と長い連続使用時間を実現しています。

検知対象ガス	酸素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式
検知方式	拡散式
検知範囲	0~25.0vol%（表示範囲：0.0~40.0%）
分解能	0.1%
警報設定値	L：18.0vol% LL：18.0vol% H：25.0vol%
使用温湿度範囲	温度：-40~60℃（急変なきこと）湿度：0~95%RH（結露なきこと）
警報方式	ガス警報：3段警報 オーバー警報 故障警報：センサ接続・断線 電池電圧低下 校正不良 時計異常 システム異常
警報動作	ランプ点滅 ブザー断続鳴動 ガス濃度値点滅 ハイブレーション
警報復帰動作	自己保持
ブザー音量	80dB以上（30cm）
連続使用時間	約9000時間
防塵防水	IP66/67相当
防爆性	本質安全防爆構造（ExialICT4Ga）
電源	単4アルカリ電池×2

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

大きさ	54×24×67mm
重量	約93g
適合規格	JIS T8201:2010
機能	LCD手動バックライト（警報時自動） ピーク値表示 データロガー CALアラーム BUMPアラーム 温度表示

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.