



3-359-0887

ポータブルガスモニタ CO-04



標準価格(税抜)

¥60,000

(税込：¥66,000)

- 多様なガス関連の事故に対応するガス検知用モニタです。
- 身につけた際も引っ掛かりや落下しにくいコンパクトタイプです。ベルトクリップが標準付属しています。
- 7m落下試験をクリアした堅牢なボディです。
- 本質安全防爆構造、防塵防水構造となっています。
- 9000時間と長い連続使用時間を実現しています。

検知対象ガス	一酸化炭素
検知原理	定電位電解式
検知方式	拡散式
検知範囲	0~500ppm (表示範囲：0~2000ppm)
分解能	1ppm (0~300ppm) 10ppm (300~2000ppm)
警報設定値	1st：50ppm 2nd：150ppm 3rd：150ppm 積算：150ppm STEL：200ppm
使用温湿度範囲	温度：-40~60℃ (急変なきこと) 湿度：0~95%RH (結露なきこと)
警報方式	ガス警報：3段警報 STEL警報 積算警報 オーバー警報 故障警報：センサ接続・断線 電池電圧低下 校正不良 時計異常 システム異常
警報動作	ランプ点滅 ブザー断続鳴動 ガス濃度値点滅 バイブレーション
警報復帰動作	自動復帰
ブザー音量	80dB以上 (30cm)
連続使用時間	約9000時間
防塵防水	IP66/67相当
防爆性	本質安全防爆構造 (ExialICT4Ga)
電源	単4アルカリ電池×2
大きさ	54×24×67mm
重量	約93g

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

機能	LCD手動バックライト（警報時自動） ピーク値表示 データロガー CALアラーム BUMPアラーム温度表示
----	---

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.