



3-359-0889

ポータブルガスモニタ GP-03（イソブタン）



標準価格(税抜)

¥50,000

(税込：¥55,000)

- 多様なガス関連の事故に対応するガス検知用モニタです。
- 身につけた際も引っ掛けたり落下しにくいコンパクトタイプです。ベルトクリップが標準付属しています。
- 7m落下試験をクリアした堅牢なボディです。
- 本質安全防爆構造、防塵防水構造となっています。

検知対象ガス	イソブタン
検知原理	ニューセラミック式
検知方式	拡散式
濃度表示	LCDデジタル表示（7セグメント+記号）
検知範囲	0~100%LEL（表示分解能：1%LEL）
警報設定値	1st：10%LEL 2nd：50%LEL OVER：100%LEL
使用温湿度範囲	温度：-20~50℃ 湿度：0~90%RH（結露なきこと）
各種表示	電池残量表示 動作表示
警報方式	ガス警報：2段警報 OVER 故障警報：システム異常 センサ接続異常 電池電圧低下 校正不良 時計異常
警報動作	ランプ点滅 ブザー断続 ガス濃度表示点滅 振動
警報復帰動作	自己保持（正常復帰後リセットにて解除）
連続使用時間	約35時間（25℃、無警報、無照明）
防塵防水	IP66/67相当
防爆性	本質安全防爆構造（Exia II CT4）
電源	単4アルカリ電池×2
大きさ	54×24×67mm（突起部は除く）
重量	約80g（クリップを除く）
機能	LCD手動バックライト（警報時自動） ピーク値表示 データロガー CALアラーム BUMPアラーム

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.