



3-359-0890

ポータブルガスモニタ OX-04

標準価格(税抜)

¥43,000

(税込：¥47,300)

- 多様なガス関連の事故に対応するガス検知用モニタです。
- 身につけた際も引っ掛かりや落下しにくいコンパクトタイプです。ベルトクリップが標準付属しています。
- 7m落下試験をクリアした堅牢なボディです。
- 本質安全防爆構造、防塵防水構造となっています。

検知方式	拡散式
検知対象ガス	酸素
検知原理	定電位電解式
検知範囲	0~25.0vol%
表示範囲	0~40.0%
分解能	0.1%
警報設定値	L : 18.0vol% LL : 18.0vol% H : 25.0vol% OVER : 40.0vol%
応答時間	20秒以内 (平均：8秒)
使用温湿度範囲	温度：-40~60℃ (急変なきこと) 湿度：0~95%RH (結露なきこと)
連続使用時間	約3000時間 (乾電池) 約2000時間 (Ni-MH電池)
防塵防水	IP66/67相当
防爆性	乾電池：ExialICT4Ga 充電電池：ExialICT3Ga
電源	単4アルカリ電池x2
大きさ	54x24x67mm
重量	約93g
ブザー音量	80dB以上 (距離30cmにて)
ガス警報	3段警報 STEL警報 積算またはTWA警報 オーバー警報
故障警報	センサ接続・断線 電池電圧低下 校正不良 時計異常 システム異常
警報復帰動作	自動復帰 自己保持

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

必要な商品を今すぐ検索!

りかなび

2/2

警報動作	ランプ点滅 ブザー断続鳴動 ガス濃度値点滅 バイブレーション
認証	防爆構造電気機械器具型式検定 ATEX IECEx INMETRO
CEマーキング	ATEX指令 EMC指令 RoHs指令
機能	データロガー ワンタッチ校正 温度表示 ピーク値表示

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.