



3-359-0938

小型酸素モニタ OX-600 (乾電池仕様)  
0-25vol% L-LL



標準価格(税抜)  
¥98,000  
(税込：¥107,800)

- 酸欠事故防止用の酸素濃度モニタです。
- 測定濃度によってバックライトの色が変化します。
- 圧力補正機能により、気圧の影響による指示値の変動がありません。
- 小型軽量化、表示画面サイズの拡大など、操作性を向上させています。
- JIS T8201：2010（酸素欠乏測定用酸素計）に準拠しています。
- センサー一体型です。

検知方式	拡散式
検知対象ガス	酸素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式
ガス警報タイプ	2段警報 (L-LL)
検知範囲	0~25.0vol% 表示分解能：0.1vol%
警報設定値	1st：19.0vol% (L) 2nd：18.0vol% (LL)
指示精度	±0.7vol%以内
応答時間	90%応答 (30秒以内)
濃度表示	LCDデジタル表示 (3桁・7セグメント) ※動作状態表示 (表示部左上のマーク) は非表示
各種表示	測定ガス ガス濃度 測定単位
使用温湿度範囲	温度：-10~40℃ (急変なきこと) 湿度：90%RH以下 (結露なきこと)
使用圧力範囲	大気圧 (80kPa~105kPa)
伝送仕様	DC0-1V (非絶縁)
電源	単3アルカリ乾電池×2
大きさ	本体：約80×35.5×120mm
重量	約230g

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

連続使用時間	約1年（25℃、無警報、無照明時）
認証	CEマーキング適合品
伝送仕様	DC0～1V
ガス警報動作	1st：濃度表示 バックライト（橙） ブザー 2nd：濃度表示 バックライト（赤） ブザー
ガス警報復帰動作	自己保持
ガス警報接点	無電圧接点各1a 常時非励磁（警報時励磁）
故障警報動作	内容表示 バックライト点滅（赤） ブザー
故障警報復帰動作	自動復帰
故障警報	システム異常 センサ接続異常

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。