



3-359-1936

ポータブルガスモニタ CO-04BT (C-)



標準価格(税抜)

¥98,000

(税込：¥107,800)

- 多様なガス関連の事故に対応するガス検知用モニタです。
- 身につけた際も引っ掛かりや落下しにくいコンパクトタイプです。ベルトクリップが標準付属しています。
- 7m落下試験をクリアした堅牢なボディです。
- 本質安全防爆構造、防塵防水構造となっています。
- 単成分ガス検知用です。
- Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能です。（専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能）（専用アプリ『RKLink』：GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード）

検知対象ガス	一酸化炭素（水素干渉低減仕様）
検知原理	定電位電解式
検知方式	拡散式
表示範囲	0～2000ppm
分解能	1ppm（0～300ppm） 10ppm（300～2000ppm）
警報設定値	1st：50ppm 2nd：150ppm 3rd：150ppm
使用温度範囲	-40～60℃（急変なきこと）
使用湿度範囲	0～95%RH（結露無きこと）
連続使用時間	約1200時間
ガス警報	3段警報 STEL警報 積算警報 オーバー警報
故障警報	センサ接続・断線 電池電圧低下 校正不良 時計異常 システム異常
警報復帰動作	自動復帰
警報動作	ランプ点滅 ブザー断続鳴動 ガス濃度値点滅 バイブレーション
ブザー音量	80dB以上（30cm）
電源	単4アルカリ電池×2

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

通信方式	Bluetooth4.2 (BluetoothlowEnergy)
防爆性	本質安全防爆構造 (Exia II CT4Ga)
保護等級	IP66/67相当
大きさ	約54×24×67mm
重量	約93g
機能	Bluetooth バイブレーション ワンタッチ校正 ピーク値表示 温度表示
付属	耐熱ケース

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。