



3-359-1941

ポータブルガスモニタ SC-04 (NO2)

標準価格(税抜)

¥90,000

(税込：¥99,000)

- 多様なガス関連の事故に対応するガス検知用モニタです。
- 身につけた際も引っ掛かりや落下しにくいコンパクトタイプです。ベルトクリップが標準付属しています。
- 7m落下試験をクリアした堅牢なボディです。
- 本質安全防爆構造、防塵防水構造となっています。

検知対象ガス	二酸化窒素
検知原理	定電位電解式
検知方式	拡散式
表示範囲	0.00~20.00ppm
分解能	0.05ppm
警報設定値	1st : 3.00ppm 2nd : 6.00ppm 3rd : 6.00ppm TWA : 3.00ppm STEL : 5.00ppm
使用温度範囲	-40~60℃ (急変なきこと)
使用湿度範囲	0~95%RH (結露無きこと)
連続使用時間	約3000時間
ガス警報	3段警報 STEL警報 TWA警報 オーバー警報
故障警報	センサ接続・断線 電池電圧低下 校正不良 時計異常 システム異常
警報復帰動作	自己保持
警報動作	ランプ点滅 ブザー断続鳴動 ガス濃度値点滅 バイブレーション
ブザー音量	80dB以上 (30cm)
電源	単4アルカリ電池x2
防爆性	本質安全防爆構造 (Exia II CT4Ga)
保護等級	IP66/67相当
大きさ	約54×24×67mm
重量	約93g

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

機能	パイプレーション ワンタッチ校正 ピーク値表示 温度表示
----	------------------------------

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.