



3-359-1987  
**小型酸素モニタ OX-600 センサ3m (DC24V仕様)**  
**0-25vol% L-LL**



**標準価格(税抜)**  
**¥117,000**  
**(税込：¥128,700)**

- 酸欠事故防止用の酸素濃度モニタです。
- 測定濃度によってバックライトの色が変化します。
- 圧力補正機能により、気圧の影響による指示値の変動がありません。
- 小型軽量化、表示画面サイズの拡大など、操作性を向上させています。
- JIS T8201：2010（酸素欠乏測定用酸素計）に準拠しています。
- リモートセンサ型です。

検知対象ガス	酸素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式
濃度表示	LCDデジタル表示（3桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト）
検知範囲	0～25vol%
表示分解能	0.1vol%
検知方式	拡散式
警報設定値	1st：19vol%(L) 2nd：18vol%(LL)（標準設定値）
指示精度	±0.7vol%以内（同一条件下）
応答時間	30秒以内（90%応答、同一条件下）
警報遅延時間	酸欠警報（18vol%L警報）において10～11vol%ガスを検知させて5秒以内（同一条件下）
警報設定値/精度	警報設定値と警報発生時の濃度指示値との差：0
ガス警報タイプ	2段警報（L-LL）
ガス警報表示	1st：濃度表示 バックライト点灯(橙) ブザー 2nd：濃度表示 バックライト点灯(赤) ブザー
ガス警報動作	自己保持

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

ガス警報接点	無電圧接点各1a 常時非励磁（警報時励磁）
故障警報	システム異常 センサ接続異常
故障警報表示	内容表示 バックライト点滅(赤) ブザー
故障警報動作	自動復帰
接点容量	DC30V/1A
伝送方式	DC4～20mA（非絶縁・負荷抵抗300Ω以下）
ケーブル	リモート専用ケーブル（3m）
電源	DC24V±10%
消費電力	DC仕様：最大3W
使用温度範囲	-10～40℃（急変なきこと）
使用湿度範囲	90%RH以下（結露なきこと）
使用圧力範囲	大気圧（80kPa～105kPa）
タイプ	壁掛型 センサー体型
大きさ	約80×35.5×120mm
重量	約180g

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。