



3-360-0001

## 拡散式硫化水素モニタ GHS-8AT (521E)

標準価格(税抜)

¥300,000

(税込：¥330,000)

- 下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。
- 1分間隔でも1ヶ月記録可能です。PCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。

測定対象気体	硫化水素ガス
測定原理	定電位電解式
測定範囲	0~100ppm
指示精度	フルスケールの±5%
温度測定範囲	0°C~40°C
測定値	瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択
使用環境	0~40°C 30~95%RH(結露なきこと)
電源	単3電池×2 (付属) 連続使用時間：3か月
バックアップ電池寿命	リチウム電池(1個) 寿命5年間
ロギングデータ数	濃度、温度各45960個
防塵防水	IP66/67
サンプリング間隔	1分 5分 10分 15分 30分 60分
大きさ	約89φ×148mm
重量	約390g
付属	センサ 吊り下げ用紐5m ステンリングキャッチ 三角リングキャッチ ボールポイントドライバ マイナス時計ドライバ センサフィルタ 専用ソフトCD-ROM USBケーブル(1m)
硫化水素/測定範囲	0ppm~100ppm
温度/測定範囲	0°C~40°C

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。