



3-360-0003

拡散式硫化水素モニタ

GHS-8AT (523E)

標準価格(税抜)

¥300,000

(税込：¥330,000)

- 下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。
- 1分間隔でも1ヶ月記録可能です。PCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。

| | |
|------------|---|
| 測定対象気体 | 硫化水素ガス |
| 測定原理 | 定電位電解式 |
| 測定範囲 | 0~1000ppm |
| 指示精度 | フルスケールの±5% |
| 温度測定範囲 | 0°C~40°C |
| 測定値 | 瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択 |
| 使用環境 | 0~40°C 30~95%RH(結露なきこと) |
| 電源 | 単3電池×2 (付属) 連続使用時間：3か月 |
| バックアップ電池寿命 | リチウム電池(1個) 寿命5年間 |
| ロギングデータ数 | 濃度、温度各45960個 |
| 防塵防水 | IP66/67 |
| サンプリング間隔 | 1分 5分 10分 15分 30分 60分 |
| 大きさ | 約89φ×148mm |
| 重量 | 約390g |
| 付属 | センサ 吊り下げ用紐5m ステンリングキャッチ 三角リングキャッチ ボールポイントドライバ マイナス時計ドライバ センサフィルタ 専用ソフトCD-ROM USBケーブル(1m) |
| 硫化水素/測定範囲 | 0ppm~1000ppm |
| 温度/測定範囲 | 0°C~40°C |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.