



3-360-0004

# 拡散式硫化水素モニタ GHS-8AT (524E)

標準価格(税抜)

¥300,000

(税込：¥330,000)

- 下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。
- 1分間隔でも1ヶ月記録可能です。PCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。

|            |   |
|------------|---|
| 測定対象気体     | 硫化水素ガス  |
| 測定原理       | 定電位電解式  |
| 測定範囲       | 0~3000ppm   |
| 指示精度       | フルスケールの±5%  |
| 温度測定範囲     | 0°C~40°C  |
| 測定値        | 瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択  |
| 使用環境       | 0~40°C 30~95%RH(結露なきこと)   |
| 電源         | 単3電池×2 (付属) 連続使用時間：3か月  |
| バックアップ電池寿命 | リチウム電池(1個) 寿命5年間  |
| ロギングデータ数   | 濃度、温度各45960個  |
| 防塵防水       | IP66/67   |
| サンプリング間隔   | 1分 5分 10分 15分 30分 60分   |
| 大きさ        | 約89φ×148mm  |
| 重量         | 約390g   |
| 付属         | センサ 吊り下げ用紐5m ステンリングキャッチ 三角リングキャッチ ボールポイントドライバー<br>マイナス時計ドライバー センサフィルタ 専用ソフトCD-ROM USBケーブル(1m) |
| 硫化水素/測定範囲  | 0ppm~3000ppm  |
| 温度/測定範囲    | 0°C~40°C  |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。