

必要な商品を今すぐ検索！

# りかなび

3-360-0241

## ポータブル型 グリース 鉄粉濃度計

### S D M - 7 2

標準価格(税抜)

¥313,000

(税込：¥344,300)

- 軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで、振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能です。
- 低速回転機・可変速回転機に使用可能です。
- 測定にかかるランニングコストは電池代のみです。
- サンプルグリースを挿入するだけなので、現場で測定が可能です。
- 最小分解能0.001%(Wt)の微量検出が可能です。

検知対象	グリース中の鉄粉濃度
測定原理	磁気バランス式電磁誘導法
検知範囲	0~5.00% (Wt)
最小分解能	0.001% (Wt)
サンプル量	約0.8ml
電源	単3形アルカリ乾電池×4 (付属) またはACアダプタ
連続使用時間※1	約30時間 (25℃にてアルカリ電池使用の場合)
保管温度範囲	0℃~40℃
大きさ	84×40×190mm
重量	約500g
付属	キャリングケース グリース採取用ヘラ グリースサンプルケース×10

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.