



## 3-360-1128 携帯型ガス漏れモニタ SP-230L



標準価格(税抜)  
¥89,000  
(税込：¥97,900)

- 前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトを搭載した、暗所でも安心の携帯型ガス漏れモニタです。
- LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能です。
- LED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。
- 落下耐久2m・保護等級IP67相当と、過酷環境でも使用できる安心設計です。
- 測定ガス切替により、50種のガスを直接測定できます。

※本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。

検知対象ガス	LPG（都市ガス切替可能）
検知原理	熱線型半導体式
調整ガス	LPG（i-C4H10）校正
濃度表示	LCDバーメータ 濃度目盛 LED
検知範囲	10～2000ppm
検知方式	ポンプ吸引式
警報設定値	初期設定30ppm（10/30/150/500/2000ppmの5段階で設定可）
警報目盛	濃度目盛（10/30/150/500/2000ppm）
各種表示	動作状態表示 フロー確認表示 操作音表示 警報音表示 警報点表示 電池残量表示 バーメータ表示 モード表示 ガス名/メッセージ表示 Bluetooth(R)表示
応答時間	3秒以内
ガス警報タイプ	1段警報
ガス警報表示	ランプ点滅 ブザー鳴動
ガス警報動作	自動復帰
故障警報	センサ異常 流量低下 電池電圧低下 システム異常 調整異常 時計異常 ポンプ異常
故障警報表示	ランプ点滅 ブザー鳴動 故障内容表示

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

故障警報動作	自己保持
伝送方式	Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
電源	単3アルカリ電池×2
連続使用時間	約13時間 (アルカリ電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth機能非使用時)
使用温度範囲	-20~55℃ (急変なきこと)
使用湿度範囲	95%RH以下 (結露なきこと)
防爆性	本質安全防爆構造
防爆性	Exia II CT4Ga(Japan Ex)
保護等級	IP67相当
大きさ	約41×38×186mm (突起部除く)
重量	約220g (電池除く)

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。