



3-360-1131

# 携帯型ガス漏れモニタ SP-230SC



標準価格(税抜)

¥115,000

(税込：¥126,500)

- 前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトを搭載した、暗所でも安心の携帯型ガス漏れモニタです。
- LEDライト、警報音、警報点をワンタッチで切替可能です。
- LCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。
- より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。

※本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。

検知対象ガス	半導体材料ガス50種（※詳細カタログ・取扱説明書ご参照）
検知原理	熱線型半導体式
調整ガス	PH3
濃度表示	LCDバーメータ+目盛+LED
検知範囲	測定ガスによる（PH3：0.1~2.0ppm）
検知方式	ポンプ吸引式
警報設定値	初期設定0.1ppm（0.1/2.0（PH3）の3段階で設定可）
各種表示	動作状態表示 フロー確認表示 操作音表示 警報音表示 警報点表示 電池残量表示 バーメータ表示 モード表示 ガス名/メッセージ表示
応答時間	10秒以内
ガス警報タイプ	1段警報
ガス警報表示	ランプ点滅 ブザー鳴動
ガス警報動作	自動復帰
故障警報	センサ異常 流量低下 電池電圧低下 システム異常 調整異常 時計異常 ポンプ異常
故障警報表示	ランプ点滅 ブザー鳴動 故障内容表示
故障警報動作	自己保持
電源	単3アルカリ電池×2
連続使用時間	約13時間（アルカリ電池・25℃・無警報・無照明時）

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

使用温度範囲	-20～55℃（急変なきこと）
使用湿度範囲(%RH)	95%RH以下（結露なきこと）
保護等級	IP67相当
適合規格	CEマーキング UKCAマーキング
大きさ	約41×38×186mm（突起部除く）
重量	約220g（電池除く）

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。