



3-360-1225
**携帯型ガスモニタ GX
 - 6100 乾電池仕様
 GH10S200D0
 00**



標準価格(税抜)
¥233,000
 (税込: ¥256,300)

●高性能ガスセンサを搭載した携帯型ガスモニタです。

検知対象ガス	イソブタン (%LEL) イソブタン (ppm) 酸素
表示範囲	イソブタン: 0~100%LEL イソブタン: 0~2000ppm 酸素: 0~40.0%
分解能	イソブタン: 1%LEL イソブタン: 10ppm 酸素: 0.1%
警報設定値	イソブタン/第一警報: 10%LEL 第二警報: 50%LEL 第三警報: 50%LEL OVER: 100%LEL イソブタン/OVER: 2000ppm 酸素/第一警報: 19.5% 第二警報: 18.0% 第三警報: 25.0% OVER: 40.0%
濃度表示	LCDデジタル (フルドットディスプレイ)
検知方式	ポンプ吸引式
吸引流量	0.45L/min以上 (オープン流量)
各種表示	時計表示 電池残量表示 動作状態表示
表示言語	16言語
ブザー音量	約95dB (発生源から30cmの平均値、プロテクトカバー装着時)
ガス警報表示	ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動 ガス濃度表示点滅 振動
ガス警報復帰動作	自己保持 自動復帰 (初期設定: 自己保持)
故障警報	流量異常 システム異常 センサ異常 電池電圧低下 調整不良 日時異常
故障警報表示	ランプ点滅 ブザー断続 内容表示
故障警報復帰動作	自己保持
パニック警報表示	予備警報: ランプ点滅 ブザー断続 (予備警報) 本警報: ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動
パニック警報復帰動作	自己保持
マンダウン警報表示	予備警報: ランプ点滅 ブザー断続 (予備警報) 本警報: ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動
マンダウン警報復帰動作	自動復帰
電源	電池ユニット (単3アルカリ電池×3) BUD-6100

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

連続使用時間	約8時間（25℃、無警報、無照明の場合）
使用温度範囲	-20～50℃（急変なきこと）
使用湿度範囲	イソブタン%LEL・酸素：10～90%RH イソブタンppm：20～95%RH（結露なきこと）
使用圧力範囲	80～120kPa（防爆適用範囲：80～110kPa）
防塵防水	IP67相当（配管除く）
防爆構造	本質安全防爆構造および耐圧防爆構造
防爆等級	Ex da ia IIC T4 Ga
規格	CEマーキング
大きさ	約70×56×201mm
重量	約450g
付属	プロテクトカバー ハンドストラップ テーパーノズル ベルトクリップ 保護フィルム 単3アルカリ電池×3

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。