



3-404-0427
マルチチャンネルスター
ラー 9連（縦×横：3
×3）
MS-33M

標準価格(税抜)
¥143,000
(税込：¥157,300)

- 人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単な、薄型の多連スターラーです。
- 試料の粘度変化、試量の変化にもデジタルフィードバックコントロールで正確な速度を維持できます。
- 4種の攪拌コントロール（All、Column、Row、Point mode）やタイマー機能で様々な攪拌操作を同時に行えます。
- 各点の回転数を個々に調節できます。
- プレートは耐薬品性に優れたステンレス鋼製です。
- サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。

速度制御	PIDによるフィードバック制御
タイプ	9連（縦×横：3×3）
速度範囲	30～2000rpm
攪拌容量（最大攪拌速度）	250mL×9個（2000rpm） 500mL×6個（1600rpm） 1L×3個（1400rpm） 2L×2個（1000rpm）
攪拌点距離	117×90mm
タイマー	1分～99時間59分
速度表示	VFD
モーター定格入力/出力（1ポイントあたり）	2.9 / 1.6W
最大荷重	30kg
大きさ	344×436×81mm
重量	7kg
電源	AC 100～240V 50/60Hz
消費電力	54W
保護等級（DIN EN 60529）	IP21

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。