



3-404-0429  
マルチチャンネルスター  
ラー 10連（縦×横：  
5×2）  
MS－52M

標準価格(税抜)  
¥145,800  
(税込：¥160,380)

- 人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単な、薄型の多連スターラーです。
- 試料の粘度変化、試量の変化にもデジタルフィードバックコントロールで正確な速度を維持できます。
- 4種の攪拌コントロール（All、Column、Row、Point mode）やタイマー機能で様々な攪拌操作を同時に行えます。
- 各点の回転数を個々に調節できます。
- プレートは耐薬品性に優れたステンレス鋼製です。
- サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 速度制御                  | PIDによるフィードバック制御                                                    |
| タイプ                   | 10連（縦×横：5×2）                                                       |
| 速度範囲                  | 30～2000rpm                                                         |
| 攪拌容量（最大攪拌速度）          | 250mL×10個（2000rpm） 500mL×8個（1600rpm） 1L×6個（1400rpm） 2L×4個（1000rpm） |
| 攪拌点距離                 | 117×90mm                                                           |
| タイマー                  | 1分～99時間59分                                                         |
| 速度表示                  | VFD                                                                |
| モーター定格入力/出力（1ポイントあたり） | 2.9 / 1.6W                                                         |
| 最大荷重                  | 30kg                                                               |
| 大きさ                   | 254×602×82mm                                                       |
| 重量                    | 8kg                                                                |
| 電源                    | AC 100～240V 50/60Hz                                                |
| 消費電力                  | 85W                                                                |

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

|                    |      |
|--------------------|------|
| 保護等級（DIN EN 60529） | IP21 |
|--------------------|------|

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。