

3-404-0600

ＵＶカット真空デシケーター
ＶＤＣ－４１Ｕ

標準価格(税抜)
¥166,100
(税込：¥182,710)

●一体成型された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。

●高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。

●透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。

●三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。

●積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。

●前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。

●UVを99%遮断し、光に敏感な物の保管に対応します。

内容積	45L
真空ゲージ	0～-0.1Mpa
ノズル	外径：9.5mmφ 内径：4.5mmφ
最大許容真空（本体）	1.33×10-4MPa
棚あたりの最大荷重	5kg
棚段数（標準/最大）	3（最大6）
材質	本体/PC 穴あきサンプルトレイ/PC 乾燥剤トレイ/PP 真空シール/シリコン
UVカット	あり
内寸	355×374×445mm
外寸	420×397×491mm
重量	12.2kg
トレイ寸法	穴あきサンプルトレイ/289×304×11mm 乾燥剤トレイ/218×268×26mm

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.