



3-407-0234

# スポットクーラー 单相 100V首振り機能無 OSC-25

別途送料

標準価格(税抜)

¥58,800

(税込：¥64,680)

- 運転モードは用途に合わせて4段階（冷風強・冷風弱・送風強・送風弱）に切替可能です。
- 排熱ダクトは丈夫なハードタイプで角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。
- キャスターは3インチ（75mm）でラクラク移動できます。
- 地球にやさしい冷媒HFC R410A採用。（オゾン層破壊係数0）
- ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てる、またはホースを接続し直接排水が可能です。

電源	单相100V
冷房能力(kW)(50/60Hz)	2.2/2.5
消費電力(kW)(50/60Hz)	0.97/1.23
口数	1
首振り有無	なし
タンク容量(L)	4L
大きさ	400×430×845mm（本体）
電源コード長さ(m)	約2
騒音値(dB)50/60Hz	65/66
標準消費電力料金(50Hz)	30.1円/h
標準消費電力料金(60Hz)	38.1円/h
色	ホワイト
タイプ	1口タイプ・首振りなし
冷媒	HFC R410A（封入量：420g）
スイッチ	ロータリー式(カバー付)
使用環境温度	25～45度
モーター	全閉式モーター採用(2024年～)

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。