



3-409-1062
デジタル屈折計（濃度計）
H I 9 6 8 0 0

標準価格(税抜)
¥79,000
(税込：¥86,900)

- 各々の糖に特化した専用機タイプの糖度計（屈折計）です。
 - 数滴のサンプルを数秒で簡単に測定可能です。
 - 精製水や蒸留水での校正ができます。
- ※測定サンプルに溶け込んでいる全ての成分を測定値として表します。測定対象以外の糖なども含んだ濃度を表示しますので、ご注意ください。

用途	濃度
測定項目	糖度 屈折率 温度
測定範囲	Brix/0.0～85.0% 屈折率/1.3300～1.5080(nD) 1.3330～1.5040 (nD20) 温度/0.0～80.0℃
分解能	Brix/0.1% 屈折率/0.0001 温度/0.1℃
精度（25℃時）	Brix/±0.2% 屈折率/±0.0005（nD、nD20ともに） 温度/±0.3℃
校正	水（蒸留水、精製水）
温度補償	自動 10～40℃
測定時間	約1.5秒
測定必要量	約2滴
発光源	Yellow LED
セル	ステンレスリング＆フリントガラスプリズム
防塵防水	IP65
機能	オートオフ（3分後）
電源	9Vアルカリ電池×1（付属）
大きさ	192×102×67mm
重量	420g

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。