



3-409-1396

HALO2 ワイヤレス 食肉用 pH テスター HI9810362

標準価格(税抜)

¥32,000

(税込：¥35,200)

- Bluetoothでスマートフォンやタブレットに接続し、無線でデータを表示することができるpHテスターです。
- リアルタイムのデータだけでなく、グラフ表示もできますので、数値の推移が一目でわかります。
- スマートフォンやタブレットの画面では校正後の電極の状態を見ることができます。
- 電極は取り外し可能なタイプで電極の洗浄を行いやすく、内部液の補充も可能です。

用途	食肉
pH	測定範囲/0.00～12.00pH 検出単位/0.01、0.1pH 精度 (at25℃) /±0.05pH 校正/自動で1、2、3点または4点 表示範囲/－2.00～16.00 (測定範囲外の場合にはpH値が点滅)
校正ポイント	pH1.68、4.01、7.01、10.01またはpH1.68、4.01、6.86、9.18
pH電極/液絡部	オープン
pH電極/内部液	ゲル (補充可)
pH電極/ボディ材質	PVDF
pH電極/形状	円錐状
pH電極/長さ	75mm
温度/測定範囲	0.0～60.0℃
温度/検出単位	0.1℃
温度/精度 (at25℃)	0.5℃
大きさ	51×150×21mm
重量	45g
温度補正	自動 (ATC) または手動 (MTC)
インターバルロギング	1秒～15分で設定可能
校正リマインド	6時間、1、2、5、7、14日後で選択可能
機能	pH/mV表示 上下限アラーム (pH、温度)

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

無線通信	BluetoothR 4.0
使用環境	0～50℃
防塵防水	IP65
電源	コイン型3Vリチウムイオン電池CR2032×1（付属）
電池寿命	約1000時間（Bluetoothが使用可能な状態では約500時間）
付属	pH7.01 & 4.01標準液×2 電極洗浄液×2 電極保存液（13mL） 電極内部液

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。