



3-409-1398

HALO2 ワイヤレス パン生地用 pH テスター HI9810382

標準価格(税抜)

¥32,000

(税込：¥35,200)

- Bluetoothでスマートフォンやタブレットに接続し、無線でデータを表示することができるpHテスターです。
- リアルタイムのデータだけでなく、グラフ表示もできますので、数値の推移が一目でわかります。
- スマートフォンやタブレットの画面では校正後の電極の状態を見ることができます。
- 電極は突き刺し測定に適した円錐状で、洗浄しやすく、液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。

用途	パン生地
pH	測定範囲/0.00～12.00pH 検出単位/0.01、0.1pH 精度 (at25℃) /±0.05pH 校正/自動で1、2、3点または4点 表示範囲/－2.00～16.00 (測定範囲外の場合にはpH値が点滅)
校正ポイント	pH1.68、4.01、7.01、10.01またはpH1.68、4.01、6.86、9.18
pH電極/液絡部	オープン
pH電極/内部液	Viscolene (補充不可)
pH電極/ボディ材質	PVDF
pH電極/形状	円錐状
pH電極/長さ	75mm
温度/測定範囲	0.0～60.0℃
温度/検出単位	0.1℃
温度/精度 (at25℃)	0.5℃
大きさ	51×146×21mm
重量	45g
温度補正	自動 (ATC) または手動 (MTC)
インターバルロギング	1秒～15分で設定可能
校正リマインド	6時間、1、2、5、7、14日後で選択可能

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

機能	pH/mV表示 上下限アラーム（pH、温度）
無線通信	BluetoothR 4.0
使用環境	0～50℃
防塵防水	IP65
電源	コイン型3Vリチウムイオン電池CR2032×1（付属）
電池寿命	約1000時間（Bluetoothが使用可能な状態では約500時間）
付属	pH7.01 & 4.01標準液×2 電極洗浄液×2 電極保存液（13mL）

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。