



3-409-1401

HALO2 ワイヤレス
ラボ用 pH テスター (0
~12)

HI9810412

標準価格(税抜)

¥35,000

(税込：¥38,500)

- Bluetoothでスマートフォンやタブレットに接続し、無線でデータを表示することができるpHテスターです。
- リアルタイムのデータだけでなく、グラフ表示もできますので、数値の推移が一目でわかります。
- スマートフォンやタブレットの画面では校正後の電極の状態を見ることができます。
- ±0.02の精度と5点校正という卓上型に匹敵するほどの高精度モデルです。内部液の補充も可能です。

用途	ラボ
pH/測定範囲	0.00~12.00pH
pH/最小表示	0.01、0.1pH
pH/精度 (at25℃)	±0.02pH
pH/校正	自動で1、2、3点または4点
校正ポイント	pH1.68、4.01、7.01、10.01またはpH1.68、4.01、6.86、9.18
pH電極/液絡部	セラミック
pH電極/内部液	ゲル（補充不可）
pH電極/ボディ材質	ガラス
pH電極/形状	球状
pH電極/長さ	120mm
温度/測定範囲	-5.0~80.0℃
温度/最小表示	0.1℃
温度/精度 (at25℃)	0.5℃
大きさ	51×21×195mm
重量	60g
pH表示範囲	-2.00~16.00 測定範囲外の場合にはpH値が点滅

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

温度補償	自動または手動
インターバルロギング	1秒～15分で設定可能
校正リマインド	6時間、1、2、5、7、14日後で選択可能
機能	pH/mV表示 上下限アラーム（pH、温度）
無線通信	Bluetooth 4.0
使用環境	0～50℃
防塵防水	IP65
電源	コイン型3Vリチウムイオン電池CR2032×1（付属）
電池寿命	約1000時間（Bluetoothが使用可能な状態では約500時間）
付属	pH7.01 & 4.01標準液×2 電極洗浄液×2 電極保存液（13mL）

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。