



3-409-1404

# HALO2 ワイヤレス 革／紙／不織布用 pH テ スター HI9810442

標準価格(税抜)

¥35,000

(税込：¥38,500)

- Bluetoothでスマートフォンやタブレットに接続し、無線でデータを表示することができるpHテスターです。
- リアルタイムのデータだけでなく、グラフ表示もできますので、数値の推移が一目でわかります。
- スマートフォンやタブレットの画面では校正後の電極の状態を見ることができます。
- 押し当てて測定できるフラット形状の電極です。

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| 用途            | 革 紙 不織布                                        |
| pH/測定範囲       | 0.00～12.00pH                                   |
| pH/最小表示       | 0.01、0.1pH                                     |
| pH/精度 (at25℃) | ±0.02pH                                        |
| pH/校正         | 自動で1、2、3点または4点                                 |
| 校正ポイント        | pH1.68、4.01、7.01、10.01またはpH1.68、4.01、6.86、9.18 |
| pH電極/液絡部      | オープン                                           |
| pH電極/内部液      | Viscolene (補充不可)                               |
| pH電極/ボディ材質    | ガラス                                            |
| pH電極/形状       | フラット                                           |
| pH電極/長さ       | 110mm                                          |
| 温度/測定範囲       | 0.0～50.0℃                                      |
| 温度/最小表示       | 0.1℃                                           |
| 温度/精度 (at25℃) | 0.5℃                                           |
| 大きさ           | 51×21×185mm                                    |
| 重量            | 60g                                            |
| pH表示範囲        | －2.00～16.00 測定範囲外の場合にはpH値が点滅                   |

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

**K ケニス株式会社**  
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 温度補償       | 自動または手動                                |
| インターバルロギング | 1秒～15分で設定可能                            |
| 校正リマインド    | 6時間、1、2、5、7、14日後で選択可能                  |
| 機能         | pH/mV表示 上下限アラーム（pH、温度）                 |
| 無線通信       | Bluetooth 4.0                          |
| 使用環境       | 0～50℃                                  |
| 防塵防水       | IP65                                   |
| 電源         | コイン型3Vリチウムイオン電池CR2032×1（付属）            |
| 電池寿命       | 約1000時間（Bluetoothが使用可能な状態では約500時間）     |
| 付属         | pH7.01 & 4.01標準液×2 電極洗浄液×2 電極保存液（13mL） |

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。