



3-410-1215

レーザー距離計 ファインダー（データ転送機能付）

78105（L-Measure100）



標準価格(税抜)

¥40,000

(税込：¥44,000)

- 建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に便利です。
- 測定箇所がわかりやすいファインダー付です。
- 屋外でも測定できます。
- 角度測定機能付です。
- 保護等級IP54で水やほこりに強い設計です。
- Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。
- 本体内蔵Bluetoothで、専用の受信機や送信機は不要です。
- ターゲットを捉えやすいズーム機能付です。

※用途以外には使用しないでください。

大きさ	130×55× 27mm
重量	167g
測定範囲	0.3～100m
精度	【屋内】±2.0mm (0.3～10m) ± [2.0+0.05× (D-10) mm (10m～100m以下) 【屋外】 ± (2.0+0.1×D [m]) mm (有利な条件0.3～100m) ± (3.0+0.3×D [m]) mm (不利な条件0.3～50m) (D=測定距離、単位m)
出力	1mW以下 (クラス2 JIS C6802:2018)
波長	620～690nm
使用温度範囲	-10～50℃
防塵防水	IP54
通信	Bluetooth4.2

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

オートパワーオフ	スリープモード/レーザー照射なしの無操作状態で約60秒後 電源OFF/スリープモード中に無操作状態で約3分後 ※オートパワーオフ時にはピッと音が鳴ります。また、照射中のレーザー光は無操作状態が約30秒続くと消えます。
材質	本体/ABS樹脂 アクリル樹脂 エラストマー樹脂
付属	ソフトバッグ モニタ用単4アルカリ電池×3 ターゲット板 ストラップ

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。