

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

3-412-0561

3M ビニールテープ

スーパー88

19mm×20m

標準価格(税抜)

¥741

(税込：¥815)

- 鉛フリータイプです。
- 低温特性に大変優れ (-18℃)、寒冷地での作業、使用が可能です。
- 電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。使用温度範囲は-18～105℃です。
- 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
- UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。
- 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。
- MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。
- 鉛フリーの商品なので安心です（意図的含有無し）。

※一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

色	黒
幅	19mm
長さ	20m
厚さ	0.22mm
使用温度範囲	-18～105℃
粘着力	2.7N/10mm
引張強度	30N/10mm
適合規格	UL・CSA・MIL-I-24391
絶縁破壊強さ	46kV/mm
定格電圧	600V
伸び	2.5

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

絶縁抵抗/体積抵抗率	1.0×1000000Ω・m以上
規格	UL・CSA規格適合 MIL-I-24391規格適合
材質	基材：ポリ塩化ビニル樹脂 粘着剤：ゴム系
重量	120g