



3-413-0711

電源タップ 3 P 4 個口
マグネット付 (5 m)
T A P - 3 4 M G - 5

標準価格(税抜)
¥4,800
(税込：¥5,280)

- ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。※接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
- 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。
- トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
- 3P→2P変換アダプタ付きです。
- アースターミナル付きです。
- マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。

カラー	ホワイト
定格容量	15A・125V（合計1500Wまで）
プラグ	3P（3P→2P変換アダプタ付き）
差込口	3P・4個口（抜け止めタイプ）
差込口間隔	35mm
アースコード長	150mm
コード	HVCTF 1.5スクエア（SQ）×2心+0.75スクエア（SQ）×1心（アース）
コード仕上がり外形寸法	8.5mm
コード長	5m
大きさ	235×45×26mm
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用品安全法（PSE）技術基準適合品

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。