



3-414-0343

# ワイヤレス分配HDMI エクステンダー（2分配） VGA-EXWHD7N

標準価格(税抜)

¥138,000

(税込：¥151,800)

- HDMI信号をフルHD（1920×1080ドット）解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※使用環境によります。
- 送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。
- HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
- 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
- 3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。
- 5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号（映像・音声）の送受信が行えます。
- 赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。
- HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）対応製品です。※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
- 日本国内で使用するための技術基準適合証明（TELEC認証）取得済みです。

|         |  |
|---------|--|
| 対応表示解像度 | TV/1080p、1080i、720p、576p、480p/パソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768 |
| 伝送距離    | 最大30m（障害物なし）最大10m（壁・仕切りなど）※使用環境により異なります。                                 |
| CEC     | 非対応  |
| HDCP    | HDCP1.4対応※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。                                |
| 3D信号    | 対応   |
| 使用周波数帯域 | 5.1～5.25GHz  |

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

|            |  |
|------------|--|
| インターフェース   | 送信機/HDMIタイプA (19pin) メス×1受信機/HDMIタイプA (19pin) メス×1   |
| 機器間制御      | CEC非対応   |
| 対応音声フォーマット | PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0   |
| 赤外線伝送効率    | 30~60kHz   |
| 材質         | ABS樹脂、ポリカーボネート   |
| 環境条件       | 動作時/温度0~40℃ 湿度80%以下 (結露なきこと)   |
| 大きさ        | 送信機/101×59×21mm受信機/101×59×21mm   |
| 重量         | 送信機/68g受信機/68g   |
| セット内容      | 送信機×1、受信機×2、ACアダプタ (DC5V 2A) ×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル (約1.5m) ×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書 |

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。