



3-414-0344

ワイヤレスHDMIエクステンダー（最大20台増設可） VGA-EXWHD9

標準価格(税抜)

¥78,000

(税込：¥85,800)

- HDMI信号をフルHD（1920×1080ドット）解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※使用環境により異なります。
- HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
- 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
- USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
- 簡単なペアリング操作で別売りの送信機（単品）を最大20台まで追加することが可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
- 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
- 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
- 日本国内で使用するための技術基準適合証明（TELEC認証）取得済みです。

対応解像度	1920×1080（1080p）、1280×720（720p）、720×576（576p）、720×480（480p）
伝送距離	最大15m（障害物なし）※ご使用環境により異なります。
HDCP	HDCP1.3対応
使用周波数帯域	5.1GHz～5.25GHz
インターフェース	HDMIタイプA（19pin）オス×1
機器間制御	CEC非対応
対応音声フォーマット	PCM

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

映像遅延	100ms以内
環境条件	動作時/0～40℃ 湿度10%～80%以下（結露なきこと）保管時/-10～60℃ 湿度5%～90%以下（結露なきこと）
消費電力	最大2.5W
大きさ	32×83×13mm
重量	約27g
HDMI規格	HDMI1.4
増設台数	最大20台まで（受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能）
同一空間内使用台数	4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。
セット内容	送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル（約70cm×2）、HDMI延長ケーブル（約10cm×2）、取扱説明書×1

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。