

3-421-1197

卓上型ｐＨメーターＳｅｖｅｎＤｉｒｅｃｔ ＳＤ２０ 撹拌器キット

標準価格(税抜)
¥336,500
(税込：¥370,150)

●機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。

●IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。

●大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。

●Easy Place電極アーム（付属）を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。

メーカー品番	30671555
付属電極	InLab（R)Expert Pro-ISM（ケーブル付）
標準液	pH標準液3種×3袋（pH4.01/7.00/9.21または10.01）
表示範囲/pH	-2.000～20.000pH
分解能/pH	0.001/0.01/0.1pH
精度/pH	±0.002pH
表示範囲/mV	-2000.0～2000.0mV
分解能/mV	0.1/1mV
精度/mV	±0.1（-500.0～500.0mV） ±0.2（-2000.0～2000.0mV）
表示範囲/温度	-30.0～130.0℃
分解能/温度	0.1℃
精度/温度	±0.1（0～100℃）
保存可能データ数	2000件
データ転送	PC プリンタ USBメモリ
外部出力	USB（Type-A） USB（Type-B）
ディスプレイ	7インチカラーTFT
メータータイプ	卓上型シングルチャンネル

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

防塵防水	IP54
電源	ACアダプタ（100～240V 50/60Hz）
大きさ	195×205×65mm
重量	850g

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.