

3-720-0033

紫外線流水殺菌装置（サニトロン）６０Ｈｚ ＳＳ１５１ＧＮ

標準価格(税抜)
¥120,000
(税込：¥132,000)

●紫外線の照射により､水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。

●純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。

※処理量は殺菌率99.9%の場合の流量です。処理水の紫外線透過率により殺菌効果は異なり、海水は上水より15%程度効果が低くなります。

電源	AC100V 60Hz
大きさ	175×110×500mm
処理量※	大腸菌/720L/時 一般細菌/360L/時
UVランプ	15W×1
接続口	20mmφ ホースニップル
消費電力	19W
重量	5kg
使用場所	屋内
処理水温度	10～50℃
使用水圧	最大0.196MPa
材質	反応槽/パイレックスガラス UVランプ保護管/石英ガラス
入力電源電圧	定格電圧±5%

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.