



3-721-0192

真空乾燥器

LCV-244

別途送料

お問い合わせください。

- 直熱式で素早い真空乾燥が行えます。ガス置換機能を備え、窒素などを利用した無酸化雰囲気での処理・脱泡・脱気等も可能です。
- 手袋のまま操作できるカラーLCDタッチパネルを採用。LAN経由で運転状況の確認やプログラムパターンの編集が行えます。

使用温度範囲	室温+20~200℃
真空ポンプ	なし
加熱方式	直熱式
真空制御方式	手動LEAK-VACUUMバランス式
温度変動幅	±1.0℃
使用圧力範囲	0~-101kPa (Gauge)
真空計	密閉型圧力計 (ブルドン管) 真空指示精度: ±1.6kPa
内容積	165L
内寸	550×550×550mm
外寸	770×835×990mm
重量	250kg
電源	三相200V 50/60Hz 9A
タイプ	直結型油回転真空ポンプ
排気速度 (ポンプ単独)	200/240L/分
到達圧力	6.7×10 ⁻² Pa (ガスバラストバルブ閉) 0.67Pa (ガスバラストバルブ開)

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.