



3-721-0231

恒温器（パーフェクトオーブン）

P V H - 2 2 2

別途送料

お問い合わせください。

●プログラム運転（1パターン2ステップ）では、温度上昇・下降勾配や最大999回までのリピートなどが設定可能です。

●各構成機器を本体上部に配置したスリム設計により、省スペースを実現しています。

※N2ガス導入装置はオプションです。

タイプ	縦型
使用温度範囲	室温+20~300℃
内寸	600×600×900mm
方式	強制熱風循環・換気式
温度変動	±0.2/0.2/0.3℃（100/200/300℃時）
温度分布	±1.0/2.0/3.0℃（100/200/300℃時）
温度上昇時間	60分以内（室温→300℃）
運転機能	定値運転 プログラム運転（1パターン2ステップ）
安全装置	漏電遮断器 温度ヒューズ 送風機温度スイッチ 加熱器配線用遮断器 ガラス管ヒューズ 上下限温度警報機能 温度過昇防止器 等
内容積	324L
外寸	770×925×1500mm
重量	190kg
電源	三相AC200V 50/60Hz
消費電力	5.8kVA
装備品	電源ケーブル（器外約2m） 試料電源制御端子（AC250V 3A）
付属	棚板×2（耐荷重25kgf） ガラス管ヒューズ×2

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。