



3-721-0240

恒温器（パーフェクトオーブン）

PH-102

別途送料

お問い合わせください。

●プログラム運転（1パターン2ステップ）では、温度上昇・下降勾配や最大999回までのリピートなどが設定可能です。

●アドバンスドPID制御の温度指示調節器や独自のチャンバー構造により、温度分布・温度変動幅や温度上昇/復帰時間などにおいて高性能を実現しています。

※N2ガス導入装置はオプションです。

タイプ	横型
使用温度範囲	室温+20~200℃
内寸	450×450×450mm
方式	強制熱風循環・換気式
温度変動	±0.1/0.2℃（100/200℃時）
温度分布	±0.5/1.5℃（100/200℃時）
温度上昇時間	40分以内（室温→200℃）
運転機能	定値運転 プログラム運転（1パターン2ステップ）
安全装置	漏電遮断器 温度ヒューズ 送風機温度スイッチ 加熱器配線用遮断器 ガラス管ヒューズ 上下限温度警報機能 温度過昇防止器等
内容積	91L
外寸	1040×635×820mm
重量	95kg
電源	単相AC200V 50/60Hz
消費電力	2.0kVA
装備品	電源ケーブル（器外約2m） 試料電源制御端子（AC250V 3A）
付属	棚板×2（耐荷重20kgf） ガラス管ヒューズ×2

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。