



3-722-0395  
シリコンラバーヒーター  
250×250

標準価格(税抜)  
¥11,500  
(税込：¥12,650)

- 薄いシート状で柔軟性があり、被加熱物に完全にフィットさせて加熱・保温できます。熱応答性にも優れています。
  - 発熱線を5mm間隔で配置しており、温度の密度・分布・精度いずれも他の発熱体に比べ優れています。
  - 高湿度や腐食性の雰囲気にも耐えられます。
- ※ヒーター表面温度200℃以下でご使用下さい。自己温度制御タイプではありませんので、必要に応じて温度制御を施して下さい。
- ※ハトメ・スプリングの取り付け、簡易脱着金具・制御用サーモスタット・温度ヒューズ・熱板プレート・端末コネクタなど付属品ASSY対応も可能です。

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 幅×長さ  | 250×250mm                        |
| 材質    | シート/シリコンゴム（UL-94HB準拠） 発熱体/ニッケル合金 |
| 厚さ    | 1.5mm                            |
| 使用温度  | 常用/200℃ 最高/250℃                  |
| 電力密度  | 0.6W/cm2                         |
| 容量公差  | ±5%                              |
| 絶縁抵抗値 | 1000MΩ以上 DC500V                  |
| 耐電圧   | 1500V 1分間                        |
| 電源    | AC100V                           |

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。